

## Gota LED 4W y Vela LED 5W

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 717542 | Lamp. LED Gota G45 4W E14 Calida -T3 |
| 717543 | Lamp. LED Gota G45 4W E14 Fria -T3   |
| 717544 | Lamp. LED Gota G45 4W E27 Calida -T3 |
| 717545 | Lamp. LED Gota G45 4W E27 Fria -T3   |
| 717546 | Lamp. LED Vela B37 5W E14 Calida -T3 |
| 717547 | Lamp. LED Vela B37 5W E14 Fria -T3   |
| 717548 | Lamp. LED Vela B37 5W E27 Calida -T3 |
| 717549 | Lamp. LED Vela B37 5W E27 Fria -T3   |



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                              | 717542               | 717543     | 717546     | 717547     |
|------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| Cód. del producto            | 717544               | 717545     | 717548     | 717549     |
| Potencia                     | 4 W                  |            | 5 W        |            |
| Tensión                      | 220-240 V            |            |            |            |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz             |            |            |            |
| Factor de potencia           | > 0.5                |            |            |            |
| Temp. de color               | 2700-3000K           | 6000-6500K | 2700-3000K | 6000-6500K |
| Flujo luminoso               | 320 lm               |            | 450 lm     |            |
| Eficacia                     | 80 lm/W              |            | 90 lm/W    |            |
| CRI (Ra)                     | > 80                 |            |            |            |
| Ángulo luminoso              | 180°                 |            | 250°       |            |
| Dimerizable                  | NO                   |            |            |            |
| Casquillo                    | E14                  |            | E27        |            |
| Temp. de trabajo             | -25 ~ 50 °C          |            |            |            |
| Fuente de poder              | LED driver integrado |            |            |            |
| Chip LED                     | Epistar              |            |            |            |
| Cantidad de LED              | 15                   |            |            |            |
| Vida estimada                | 15.000 horas         |            |            |            |
| Libre de Mercurio            | SI                   |            |            |            |
| Emisión de radiación UV e IR | NO                   |            |            |            |

### MATERIALES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Material del difusor | Polycarbonato translúcido |
|----------------------|---------------------------|

**DIMENSIONES**

|                        |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| <b>Diámetro máximo</b> | 45 mm | 37 mm  |
| <b>Largo total</b>     | 79 mm | 105 mm |

**EMPAQUE**

|                    |                           |                  |
|--------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Peso neto</b>   | 30 g                      | 36 g             |
| <b>Empaque</b>     | Unitario / caja de cartón |                  |
| <b>Dimensiones</b> | 50 x 50 x 105 mm          | 40 x 40 x 115 mm |
| <b>Peso total</b>  | 46 g                      | 48 g             |