

Proyectores LED



| | |
|---------------|---|
| 719009 | Proyector LED 10W – NEGRO - IP65 – CALIDA |
| 719010 | Proyector LED 10W – NEGRO - IP65 – FRIA |
| 719011 | Proyector LED 20W – NEGRO - IP65 – CALIDA |
| 719012 | Proyector LED 20W – NEGRO - IP65 – FRIA |
| 719013 | Proyector LED 30W – NEGRO - IP65 – CALIDA |
| 719014 | Proyector LED 30W – NEGRO - IP65 – FRIA |
| 719015 | Proyector LED 50W – NEGRO - IP65 – CALIDA |
| 719016 | Proyector LED 50W – NEGRO - IP65 – FRIA |

1

Características:

Los proyectores LED de VIVION brinda un patrón de luminosidad homogéneo, siendo el reemplazo ideal para las tradicionales lámparas halógenas lineales, ya que además genera un considerable ahorro energético a lo largo de sus 25.000 horas de vida útil. Garantía 3 años.

2

Características Técnicas:

| Características eléctricas | Proyector LED 10W | Proyector LED 20W | Proyector LED 30W | Proyector LED 50W |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Potencia: | 10 W | 20 W | 30 W | 50 W |
| Tensión: | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia: | > 0,5 | > 0,5 | > 0,9 | > 0,9 |
| THD: | < 15% | < 15% | < 15% | < 15% |

| Características lumínicas | Proyector LED 10W | Proyector LED 20W | Proyector LED 30W | Proyector LED 50W |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Temp. de color: | 3000/6000K | 3000/6000K | 3000/6000K | 3000/6000K |
| Flujo luminoso: | 800 lm | 1.600 lm | 2.700 lm | 4.500 lm |
| CRI: | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Ángulo del haz luminoso: | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Dimerizable: | No | No | No | No |

| Materiales | |
|-------------------------|----------|
| Material del disipador: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio |

| Características generales | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Vida: | 25.000 h | | | |
| Temp. de trabajo: | -40 ~ 35 °C | | | |
| Humedad relativa de trabajo: | 10 ~ 90% | | | |
| Grado IP: | IP65 | | | |
| Dimensiones: | 85*85*23 mm | 130*130*23 mm | 170*170*23 mm | 210*205*30 mm |

3

Beneficios:

Posee un difusor anti encandilamiento.

Reduce los costos de la tarifa eléctrica gracias a su alta eficiencia energética.

Su larga vida minimiza los recambios y los costos de mantenimiento.

La mejor opción para el cuidado del medio ambiente al no contener mercurio.

4

Detalles constructivos:



5

Aplicaciones

Depósitos, hangares, grandes superficies, espacios deportivos, industria.

Podrá conocer toda nuestra paleta de productos a través de la web: www.vivionelectric.com

Contáctenos gratuitamente por el: **0800 VIVIONLUZ (0800 8484)**

VIVION S.A.
 Ejido 1690 PB, Montevideo - Uruguay
 Tel. +598 2903 0314 C.P. 11200
info@vivionelectric.com