

Bulbos HL-LED

718928	Lámpara HL-LED bulbo A50 5W Cálida
718929	Lámpara HL-LED bulbo A50 5W Fría
718930	Lámpara HL-LED bulbo A60 7W Cálida
718931	Lámpara HL-LED bulbo A60 7W Fría
718932	Lámpara HL-LED bulbo A60 9W Cálida
718933	Lámpara HL-LED bulbo A60 9W Fría
718934	Lámpara HL-LED bulbo A67 12W Cálida
718935	Lámpara HL-LED bulbo A67 12W Fría
718936	Lámpara HL-LED bulbo A75 15W Cálida
718937	Lámpara HL-LED bulbo A77 15W Fría



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	718928 718929	718930 718931	718932 718933	718934 718935	718936 718937
Cód. del producto					
Potencia	5 W	7 W	9 W	12 W	15 W
Tensión	220-240 V				
Frecuencia	50/60 Hz				
Factor de potencia	>0.5				
Temp. de color	2700 - 3000K / 6000 - 6500K				
Flujo luminoso	450 lm	600 lm	810 lm	1.050 lm	1.350 lm
Eficacia	90 lm/W	86 lm/W	90 lm/W	88 lm/W	90 lm/W
CRI (Ra)	> 80				
Ángulo luminoso	180°				
Dimerizable	NO				
Casquillo	E27				
Temp. de trabajo	-25 ~ 50 °C				
Fuente de poder	HL-LED driver integrado				
Vida estimada	8.000 hs				
Libre de Mercurio	SI				
Emisión de radiación UV e IR	NO				

MATERIALES

Material del difusor	Policarbonato translúcido		
Material del disipador	Aluminio		

DIMENSIONES

Diámetro máximo	50 mm	60 mm	67 mm	75 mm
Largo total	85 mm	105 mm	113 mm	123 mm

EMPAQUE

Peso neto	21 g	42 g	50 g	61 g
Empaque	Unitario - caja de cartón / pack 10 unidades			
Dimensiones	51x51x87 mm	61x61x102 mm	68x68x110 mm	76x76x124 mm
Peso total unitario	29 g	53 g	66 g	81 g

